

A

серия LADOGA PREM

Пищевой прозрачный ПВХ рукав армированный стальной спиралью, 2-7 Бар.

B

Технические параметры:

Тип рукава	Напорно-всасывающий
Рабочая температура	- 15 °С...+ 60 °С
Внешний слой	Прозрачный нетоксичный ПВХ
Усиление	Оцинкованная стальная проволока с малым шагом витка
Длина бухты, м	40
Маркировка	LADOGA PREM TITAN LOCK PVC FOOD QUALITY STEEL WIRE HOSE
Страна производства	Турция

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Диаметр, мм		Давление, Бар		Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
13	18	7	21	0,18	25	TL012LG-PR
16	22	6	18	0,22	35	TL016LG-PR
19	26	5	15	0,34	50	TL020LG-PR
25	34	5	15	0,51	60	TL025LG-PR
32	40	4	13	0,65	75	TL032LG-PR
38	47	4	12	0,82	90	TL038LG-PR
51	60	3	9	1,2	125	TL050LG-PR
63	76	2	7	1,95	150	TL063LG-PR
76	89	2	6	2,5	195	TL075LG-PR
102	116	2	6	3,4	300	TL100LG-PR

