

Штангенциркули с круговой шкалой

Серия 505

Эти штангенциркули с отсчетом по круговой шкале обеспечивают надежные измерения и имеют следующие преимущества:

– Все надписи на шкале выполнены новым шрифтом, повышающим легкость считывания результатов.




Спецификация

| | |
|--------------|--|
| Погрешность | См. перечень технических характеристик |
| Глубиномер | плоский |
| Комплектация | В коробке |

Опциональные аксессуары

| № | Описание |
|-----------|--|
| 050083-10 | Сменная рамка для измерений глубины, ширина 75 мм, для моделей 100, 150, 200 мм |
| 050084-10 | Сменная рамка для измерений глубины, ширина 100 мм, для моделей 100, 150, 200 мм |
| 050085-10 | Сменная рамка для измерений глубины, ширина 125 мм, для моделей 300 мм |



Твердосплавные губки для внешних измерений
505-734



Твердосплавные губки для внешних и внутренних измерений
505-735



505-730



505-732

| № | Диап. изм-й [мм] | Цена деления | Примечания | Погрешность | L [мм] | a [мм] | b [мм] | c [мм] | d [мм] | Масса [г] |
|---------|------------------|---------------------|---|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 505-730 | 0-150 | 0,02 мм. 2 мм/об | | ±0,03 мм | 231 | 40 | 21 | 16,5 | 16 | 175 |
| 505-732 | 0-150 | 0,01 мм. 1 мм/об | | ±0,02 мм | 231 | 40 | 21 | 16,5 | 16 | 176 |
| 505-734 | 0-150 | 0,02 мм. 2 мм/об | твердосплавные губки для внешних измерений | ±0,03 мм | 231 | 40 | 21 | 16,5 | 16 | 175 |
| 505-735 | 0-150 | 0,02 мм. 2 мм/об | твердосплавные губки для внешних и внутренних измерений | ±0,03 мм | 231 | 40 | 21 | 16,5 | 16 | 175 |
| 505-731 | 0-200 | 0,02 мм. 2 мм/об | | ±0,03 мм | 288 | 50 | 24,5 | 20 | 16 | 185 |
| 505-733 | 0-200 | 0,01 мм. 1 мм/об | | ±0,03 мм | 288 | 50 | 24,5 | 20 | 16 | 186 |
| 505-745 | 0-300 | 0,02 мм. 2 мм/об | | ±0,04 мм | 403 | 64 | 27,5 | 22 | 20 | 370 |

