



| Typ Typ | Abmessungen - Размеры | | | | | | | | Bef.Bolz. Креп. винт | BPFT-SA | | Lager Подшипник | Gewicht Вес | BPFT-SB | | Lager Подшипник | Gewicht Вес | Gehäuse Корпус | Tragzahlen (N) Коэффициент нагрузки (H) | |
|--|-----------------------|---------|---------|----------|----------|-------|-------|---------|----------------------------|-------------------|--------|--------------------|----------------|-------------------|--------|--------------------|----------------|-------------------|--|---|
| | d | a | e | w | m | s | t | f(min) | | B ₁ | n | | | B ₁ | n | | | | dynamisch C Динамическая C | statisch C ₀ Статическая C ₀ |
| | mm/Zoll - мм/дюйм | | | | | | | | | mm/Zoll - мм/дюйм | | | | mm/Zoll - мм/дюйм | | | | | kg | |
| BPFT-SA BPFT-SB 201 | 12 | 81 | 63,5 | 28,5 | 14 | 7,1 | 4 | 49 | M6 | 28,6 | 6,5 | SA201 | 0,26 | 22 | 6 | SB201 | 0,23 | PFT203 | 9200 | 4480 |
| 201-8 | ¾ | 33/16 | 2½ | 11/8 | 9/16 | 9/32 | 0,157 | 159/64 | ¼ | 1,1260 | 0,2559 | SA201-8 | | 0,8661 | 0,2362 | SB201-8 | | | | |
| BPFT-SA BPFT-SB 202 | 15 | 81 | 63,5 | 28,5 | 14 | 7,1 | 4 | 49 | M6 | 28,6 | 6,5 | SA202 | 0,26 | 22 | 6 | SB202 | 0,23 | PFT203 | 9200 | 4480 |
| 202-9 | 9/16 | | | | | | | | | | | SA202-9 | | | | SB202-9 | | | | |
| 202-10 | 5/8 | 33/16 | 2½ | 11/8 | 9/16 | 9/32 | 0,157 | 159/64 | ¼ | 1,1260 | 0,2559 | SA202-10 | | 0,8661 | 0,2362 | SB202-10 | | | | |
| BPFT-SA BPFT-SB 203 | 17 | 81 | 63,5 | 28,5 | 14 | 7,1 | 4 | 49 | M6 | 28,6 | 6,5 | SA203 | 0,26 | 22 | 6 | SB203 | 0,23 | PFT203 | 9200 | 4480 |
| 203-11 | 11/16 | 33/16 | 2½ | 11/8 | 9/16 | 9/32 | 0,157 | 159/64 | ¼ | 1,1260 | 0,2559 | SA203-11 | | 0,8661 | 0,2362 | SB203-11 | | | | |
| BPFT-SA BPFT-SB 204 | 20 | 90 | 71,5 | 33 | 16 | 9 | 4 | 56 | M8 | 31 | 7,5 | SA204 | 0,28 | 25 | 7 | SB204 | 0,28 | PFT204 | 12200 | 6300 |
| 204-12 | ¾ | 35/64 | 2 13/16 | 1 19/64 | 5/8 | 23/64 | 0,157 | 2 13/64 | 5/16 | 1,2204 | 0,2953 | SA204-12 | | 0,9843 | 0,2756 | SB204-12 | | | | |
| BPFT-SA BPFT-SB 205 | 25 | 95 | 76 | 35 | 18 | 9 | 4 | 60 | M8 | 31 | 7,5 | SA205 | 0,36 | 27 | 7,5 | SB205 | 0,36 | PFT205 | 13300 | 7460 |
| 205-13 | 13/16 | | | | | | | | | | | SA205-13 | | | | SB205-13 | | | | |
| 205-14 | 7/8 | 3¾ | 2 33/64 | 1 13/8 | 23/32 | 23/64 | 0,157 | 2 23/64 | 5/16 | 1,2204 | 0,2953 | SA205-14 | | 1,0630 | 0,2953 | SB205-14 | | | | |
| 205-15 | 15/16 | | | | | | | | | | | SA205-15 | | | | SB205-15 | | | | |
| 205-16 | 1 | | | | | | | | | | | SA205-16 | | | | SB205-16 | | | | |
| BPFT-SA BPFT-SB 206 | 30 | 113 | 90,5 | 40 | 18 | 11 | 5,2 | 71 | M10 | 35,7 | 9 | SA206 | 0,58 | 30 | 8 | SB206 | 0,55 | PFT206 | 18500 | 10800 |
| 206-17 | 1 1/16 | | | | | | | | | | | SA206-17 | | | | SB206-17 | | | | |
| 206-18 | 1 1/8 | | | | | | | | | | | SA206-18 | | | | SB206-18 | | | | |
| 206-19 | 1 3/16 | 47/16 | 3 9/16 | 1 137/64 | 23/32 | 7/16 | 0,205 | 2 51/64 | 3/8 | 1,4055 | 0,3543 | SA206-19 | | 1,1811 | 0,3150 | SB206-19 | | | | |
| 206-20 | 1 ¼ | | | | | | | | | | | SA206-20 | | | | SB206-20 | | | | |
| BPFT-SA BPFT-SB 207 | 35 | 122 | 100 | 44,5 | 20 | 11 | 5,2 | 81 | M10 | 38,9 | 9,5 | SA207 | 0,82 | 32 | 8,5 | SB207 | 0,74 | PFT207 | 24500 | 14600 |
| 207-20 | 1 ¼ | | | | | | | | | | | SA207-20 | | | | SB207-20 | | | | |
| 207-21 | 15/16 | 4 13/16 | 3 15/16 | 1 ¾ | 25/32 | 7/16 | 0,205 | 33/16 | 3/8 | 1,5315 | 0,3740 | SA207-21 | | 1,2598 | 0,3346 | SB207-21 | | | | |
| 207-22 | 13/8 | | | | | | | | | | | SA207-22 | | | | SB207-22 | | | | |
| 207-23 | 1 7/16 | | | | | | | | | | | SA207-23 | | | | SB207-23 | | | | |
| BPFT-SA BPFT-SB 208 | 40 | 148 | 119 | 55 | 23 | 13,5 | 5,8 | 85 | M15 | 43,7 | 11 | SA208 | 1,05 | 34 | 9 | SB208 | 0,90 | PFT208 | 27700 | 17000 |
| 208-24 | 1 ½ | | | | | | | | | | | SA208-24 | | - | 0,3543 | SB208-24 | | | | |
| 208-25 | 1 9/16 | 5 13/16 | 4 11/16 | 2 23/32 | 16 29/32 | 0,531 | 0,228 | 3,646 | 7/16 | 1,7201 | 0,4331 | SA208-25 | | | | SB208-25 | | | | |

Lieferbar aus rostfreiem Stahl Gehäuse: AISI 304 - Lager: AISI 440C - Поставляется в исполнении из нержавеющей стали Корпус: AISI 304 - Подшипник: AISI 440C