

Раздел 7 ПИЩЕВАЯ АРМАТУРА

Пищевая арматура применяется для установки трубопроводов на промышленных предприятиях, к которым предъявляются очень строгие технические и санитарные требования. Такими предприятиями являются не только пищевые производства: пивоваренные, спиртовые, молочные, кондитерские, безалкогольные, но и заводы фармацевтической и химической отраслей промышленности.



Характеристики:

Основными характеристиками при выборе материала для уплотнения являются: температура, сопротивление к истиранию, проводимость без изменения состава и влияния на качество вкуса, запаха, степень плотности (жиры/масла) и кислотности сырья. Материалами для изготовления уплотнений являются: силикон, EPDM, Viton, и Buna.


Применение:

Одним из самых популярных видов соединений, применяемых в пищевой промышленности являются молочные муфты. Они состоят из четырех деталей: конический и резьбовой штуцера, накидная гайка, стягивающая штуцера, и уплотнение, вкладываемое между штуцерами. Молочные муфты позволяют присоединять почти любую пищевую арматуру, пищевой насос или трубу. Может присоединяться с помощью сварки и вальцевания. Производится молочная муфта по двум стандартам: SMS и DIN. При выборе пищевой арматуры нужно учитывать, что гайки и штуцера молочных муфт различных стандартов не являются взаимозаменяемыми.


Конический штуцер DIN под рукав

	DIN конический штуцер для внешнего обжима с концом под рукав	
	№ детали	Размер
	HA0239	DN25
	HA0240	DN40
	HA0241	DN50
	HA0242	DN65
	HA0243	DN80
	HA0298	DN100

Резьбовой штуцер DIN под рукав

	DIN резьбовой штуцер для внешнего обжима с концом под рукав	
	№ детали	Размер
	HA0234	DN25
	HA0235	DN40
	HA0236	DN50
	HA0237	DN65
	HA0238	DN80
	HA0297	DN100

Уплотнение DIN

	DIN уплотнение/Силикон	
	№ детали	Размер
	40MP-S15MDIN	DN15
	40MP-S20MDIN	DN20
	40MP-S25MDIN	DN25
	40MP-S32MDIN	DN32
	40MP-S40MDIN	DN40
	40MP-S50MDIN	DN50
	40MP-S65MDIN	DN65
	40MP-S80MDIN	DN80
	40MP-S100MDIN	DN100