

серия KLEVER**Молочный ПВХ шланг.**

Используется для розлива, транспортировки и перекачки молока и молочных продуктов из растительных и животных жиров. Рукав изготовлен из специального пищевого пластика и полностью соответствует всем правилам для продуктов, которые используются в пищевой промышленности.

Технические параметры:

| | |
|---------------------|--|
| Тип рукава | Безнапорный |
| Рабочая температура | - 15 °С...+ 60 °С |
| Материал исполнения | Мягкий прозрачный ПВХ |
| Длина бухты, м | 50 |
| Маркировка | KLEVER TITAN LOCK MILK HOSE W.P 1,0 BAR 15 PSI |

| Диаметр, мм | | Давление, Бар | | Вес, кг/м | Радиус изгиба, мм | Артикул |
|-------------|--------|---------------|-----------|-----------|-------------------|---------|
| внут. | внешн. | рабочее | на разрыв | | | |
| 15 | 18 | 1 | 3 | 0,101 | 120 | TL015KL |
| 19 | 22 | 1 | 3 | 0,125 | 150 | TL020KL |
| 25 | 29 | 1 | 3 | 0,22 | 200 | TL025KL |
| 32 | 38 | 1 | 3 | 0,43 | 400 | TL032KL |
| 38 | 44 | 1 | 3 | 0,5 | 550 | TL038KL |

**серия ОКА****Прозрачная безнапорная ПВХ трубка.**

Используются для транспортировки жидких, сыпучих веществ без давления.

Технические параметры:

| | |
|---------------------|--|
| Тип рукава | Безнапорный |
| Рабочая температура | - 5 °С...+ 60 °С |
| Материал исполнения | Мягкий прозрачный ПВХ |
| Длина бухты, м | 50 |
| Маркировка | ОКА TITAN LOCK PVC TUBE 1,5 BAR 22 PSI |

| Диаметр, мм | | Давление, Бар | | Вес, кг/м | Радиус изгиба, мм | Артикул |
|-------------|--------|---------------|-----------|-----------|-------------------|---------|
| внут. | внешн. | рабочее | на разрыв | | | |
| 6 | 8 | 1,5 | 5 | 0,0285 | 100 | TL0060K |
| 8 | 10 | 1,5 | 5 | 0,037 | 100 | TL0080K |
| 10 | 12 | 1,5 | 4 | 0,045 | 120 | TL0100K |
| 12 | 15 | 1,5 | 4 | 0,083 | 150 | TL0120K |

