

систем FD 150/E, PD 230/E, PD 250/E, PD 400, а также для FF 230 и FF 500/BL.

Цилиндрические торцевые фрезы (2 – 5 мм)

По 1 шт. диаметров 2, 3, 4 и 5 мм. Хвостовик 6 мм. Двухзаходная, соответствует промышленному стандарту DIN 327, из быстрорежущей стали. Упакованы в деревянную коробку с выдвигной крышкой.



№ 24 610

Цилиндрические торцевые фрезы (6 – 10 мм)

По 1 шт. диаметров 6, 7, 8 и 10 мм. Хвостовики 6 – 10 мм. Четырехзаходная, соответствует промышленному стандарту DIN 844, из быстрорежущей стали. Упакованы в деревянную коробку с выдвигной крышкой.



№ 24 620

Центровочные сверла, 3 шт.

Быстрорежущая сталь, DIN333 (тип A) 60°. По 1 шт. размеров 2 – 2,5 – 3,15 мм.



№ 24 630

Набор для позиционирования детали.



С двумя полированными хвостовиками. Для позиционирования детали. Размер 6 x 6 x 50 мм для обычных работ, и 6 x 5 x 75 для углублений. Упакованы в деревянную коробку с выдвигной крышкой.

№ 24 434

Резцедержатель отрезного резца и резец

Используется на токарном станке PD 400 для отрезания и резания пазов. Резец (12 x 3 x 85 мм) из кобальтосодержащей быстрорежущей стали.



№ 24 417

Отрезной резец (отдельно)

Из описанного выше комплекта № 24 417.

№ 24 554

Токарные резцы изготовлены из кобальтовой быстрорежущей стали, цементированы.

Набор из 5 штук

Черновой, отрезной, чистовой, правый, левый. Упакованы в деревянную коробку с выдвигной крышкой.



8 x 8 x 80 мм (для PD 230/E и PD 250/E)

№ 24 530

10 x 10 x 80 мм (для PD 400)

№ 24 550

Набор резцов для нарезания резьбы (3 шт.)

Для наружной резьбы (угол 60°, метрическая), для внутренней резьбы, расточной. Упакованы в деревянную коробку с выдвигной крышкой.



8 x 8 x 80 мм (для PD 230/E и PD 250/E)

№ 24 540

10 x 10 x 80 мм (для PD 400)

№ 24 552

Резцы для токарного станка FD 150/E.

Изготовлены из кобальтовой быстрорежущей стали, цементированы. Комплект из 6 шт.



Расточной, черновой, отрезной, чистовой, правый и левый. Размер: 6 x 6 x 65 мм. Для станка FD 150/E. Упакованы в деревянную коробку с выдвигной крышкой.

№ 24 524

6 шт.

Комплект резцов со сменными твердосплавными накладками для PD 230/E, PD 250/E и PD 400



Три держателя (длина 90 мм):

1 = черновой

2 = проходной

3 = расточной, для отверстий до 12 мм.

Три вольфрамовых накладки с углом 55°. Фиксирующий винт и ключ «звездочка» №8 входят в комплект.

№ 24 555 8 x 8 мм (для PD 230/E и PD 250/E)

№ 24 556 10 x 10 мм (для PD 400)

Вольфрамовые сменные накладки

Для описанных выше резцов.

№ 24 557 Набор из 10 штук.

Универсальный набор резцов из быстрорежущей стали



Резьбовой - метрический 60°, дюймовый 55°.

По одному расточному резцу 1,3 – 2,65 – 4 мм. Диаметр 6 мм. Длина 95 мм. Резцы вставляются в прилагаемый адаптер и зажимаются в резцедержатель станка PD 230/E, PD 250/E или PD 400. Упакованы в деревянную коробку с выдвигной крышкой.

№ 24 520