


Измерительные вставки для INTERAPID 312



- * Длина используемой вставки изменяет передаточное соотношение рычажной системы. Следовательно, каждая полученная величина должна быть продублирована.
- ** За исключением моделей № 074111965 и № 074111958
- *** Только для модели № 074111965
- **** Только для модели № 074111958

Примечание

Оригинальные вставки, установленные на каждый INTERAPID 312, и другие вставки такой же номинальной длины, но имеющие другие диаметры наконечников, полностью взаимозаменяемы.

№	№		∅	TF
Стальной шарик	Твердосплавный шарик			L
мм				
074107893	074105993	0,01	2	16,5
074107895	074105994	0,01	1,5	16,5
074107897	074105995	0,01	0,8	16,5
	074106358	0,01	2	36,6*
	074106360	0,01	0,8	36,6*
д.юйм				
074107899	074105996	все**	0.080	0.650
074107901	074105997	все**	0.060	0.650
074107903	074105998	все**	0.031	0.650
	074106361	все**	0.080	1.375*
	074106363	все**	0.031	1.375*
	074111913***		0.080	2.675
	074111912****		0.100	2.675
мм / дюйм				
01860307	Ключ для изм. вставки			
074111474	Футляр для вставки			



Шарик вставки из закалённой стали или твердосплавный

Соединительная резьба М1,7

Аксессуары для INTERAPID 312



№	=	TF	№	TF
		мм	дюйм	
074106331	Прямоугольное крепление, комплект		074106331	
01840203	Прямоугольное крепление с зажимом	13 x 6 x 50 ∅ 5,6	01850203	1/2 x 1/4 x 2 ∅ 7/32
074108603	Двойное крепление с крепежной позицией и креплением «ласточкин хвост»	∅ 4	074108603	
074106026	Шарнирный держатели с крепежной позицией и креплением «ласточкин хвост»	∅ 8 x 133 ∅ 4	074106931	∅ 3/8 x 5.25
074108942	Переходная муфта	∅ 8 / ∅ 4	074108943	∅ 3/8 / ∅ 5/32
	Прямоугольный крепежный штوك		074111481	3/16 x 5/16

