

МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЕ РУКАВА (МБС)

Данный тип рукавов используется для всасывания и перекачки различных видов топлива (дизель или бензин), а также различных технических жидкостей и масел (минеральные масла, антифриз, тормозная жидкость, и так далее). МБС рукава широко применяются в нефтехимической отрасли – при перегонках нефти, при танкерных и железнодорожных перевозках нефти и нефтепродуктов.



серия YAMAL

маслобензостойкий рукав для нефтепродуктов, 10 бар

Технические параметры:

| | |
|---------------------|---|
| Тип рукава | Напорно-всасывающий |
| Рабочая температура | - 40 °С...+ 100 °С |
| Внешний слой | Черный синтетический каучук, устойчивый к истиранию, маслу, озону и атмосферным осадкам |
| Внутренний слой | Гладкая черная резина NBR, устойчивая к маслам и топливу |
| Усиление | Высокопрочный синтетический шнур, сверхэластичная спираль из углеродистой стали, медная антистатическая проволока |
| Длина бухты, м | 40 |
| Маркировка | YAMAL TITAN LOCK OIL SD HOSE -40 °C W.P 10bar -150psi |

| Диаметр | | Давление | | Вес, кг/м | Радиус изгиба, мм | Артикул |
|---------|--------|----------|-----------|-----------|-------------------|---------|
| внут. | внешн. | рабочее | на разрыв | | | |
| 19 | 30,5 | 10 | 30 | 0,76 | 114 | TL020YM |
| 25 | 36,5 | 10 | 30 | 0,88 | 150 | TL025YM |
| 32 | 44 | 10 | 30 | 1,17 | 192 | TL032YM |
| 38 | 50 | 10 | 30 | 1,51 | 228 | TL038YM |
| 51 | 64,5 | 10 | 30 | 1,9 | 306 | TL050YM |
| 63,5 | 77 | 10 | 30 | 2,54 | 384 | TL063YM |
| 76 | 91 | 10 | 30 | 3,08 | 456 | TL076YM |
| 102 | 117,5 | 10 | 30 | 3,9 | 600 | TL100YM |
| 152 | 174 | 10 | 30 | 7,0 | 980 | TL150YM |

