

серия TAMBOV

Абразивостойкий рукав для сеялок, толщина стенки 0,6 мм.

Легкий и гибкий рукав с полностью гладким внутренним слоем. Высокая устойчивость к абразивному истиранию. Благодаря этим свойствам нашел широкое применение в сельском хозяйстве – в сеянопроводах, системах точного посева, моторизованных машинах.

Технические параметры:

Тип рукава	Напорно-всасывающий
Рабочая температура	- 40 °С...+ 90 °С
Материал исполнения	100% полиуретан
Усиление	ПВХ спираль
Длина бухты, м	20
Маркировка	TITAN LOCK TAMBOV PU-0,6 MM SEEDER HOSE



Диаметр, мм внут.	Давление, Бар	Вес, кг/м	Радиус изгиба	Артикул
19	0,93	0,2	19	TL020TM
25	0,9	0,32	25	TL025TM
32	0,85	0,42	32	TL032TM
38	0,82	0,5	38	TL038TM
50	0,78	0,7	50	TL050TM
63	0,76	0,8	63	TL063TM
75	0,61	1	75	TL075TM
100	0,46	1,3	100	TL100TM
125	0,38	1,6	125	TL125TM
150	0,3	2	150	TL150TM
200	0,12	2,6	200	TL200TM