

ионального качества. Подходят для ювелиров!

Примечание:
все размеры указаны в мм.



NO 28 232

NO 28 234

NO 28 840

NO 28 842

NO 28 844

NO 28 846

2 шт.

2 шт.

алмазным напылением для стекла и камня Для сверления и камня, твердостью до гранита. Рекомендуется использовать ки. Скорость 2.000 об/мин, с охлаждающей жидкостью. Хвостовик

Алмазные отрезные диски
Толщина 0,6. Для резания и шлифования фарфора, керамики, стеклопластика, пластика и цветных металлов. Дискдержатель 2,35.

Алмазный отрезной диск с вентиляционными отверстиями Для отрезания твердых и хрупких материалов. Идеален для удаления заусенцев. Вентиляционные отверстия помогают дольше работать без перегрева. Хвостовик Ø 2,35.



NO 28 955

NO 28 957

NO 28 956

2 шт.

2 шт.

5 шт.

Щетки из нержавеющей стали: торцевые, кисточки, круги.

Для чистки, шлифовки и очистки нержавеющей стали. Удаляют окислы со сварных швов на нержавеющей стали и мест пайки. Подходят для работ по алюминию и твердым цветным металлам. Хвостовик Ø 2,35.

Примечание:
Щетками следует работать на рекомендованной скорости слегка касаясь поверхности. Если давить на щетку, отдельные проволочные волоски сильно изгибаются и затем выпрямляются под действием центробежной силы, что приводит к преждевременному износу их крепления и отламывания от основы.



NO 28 815

5 шт.

Дискдержатели
Хвостовик 2,35 x 44.



NO 28 801

NO 28 802

NO 28 803

NO 28 798

NO 28 297

NO 28 298

NO 28 299

NO 28 292

2 шт.

2 шт.

2 шт.

10 шт.

2 шт.

2 шт.

2 шт.

Полировальные насадки из войлока. Для предварительной и финишной полировки металлов, золота, серебра, цветных металлов, латуни, алюминия, с применением полировальной пасты. Также подходят для финишной полировки литейных форм и матриц. Хвостовик Ø 2,35. Полировать следует на малых оборотах, чтобы избежать подгорания детали и самой насадки. Затвердевшую полировальную пасту можно размягчить добавлением масла или легким нагревом.

Полировальные круги из хлопка, кожи, войлока. Для финишной полировки металлов, золота, серебра, цветных металлов, латуни, алюминия, керамики и фарфора с применением полировальной пасты. Также подходят для обработки лакированного дерева и пластика. Хвостовик Ø 2,35.

Полировальная паста
Необходима для полирования металлов и пластика.

Обдирочные фрезы игольчатые, карбид вольфрама

Для придания формы, очистки и сглаживания дерева и стекловолокна. Материал удаляется точно, без физических усилий. Высокая стабильность, легко чистить с помощью бунзеновской горелки. Можно обрабатывать каучук, вспененные материалы, силиконы.

Хвостовик Ø 3,2. **Непригодны для металла!**
Цилиндр с закругленной головкой 7,5 x 12

№ 29 060

Пуля 8 x 12

№ 29 062

Игла 4 x 19

№ 29 064



Подставка для сменного инструмента

для удобства хранения расходного инструмента, такого как сверла, боры, шлифовальные насадки и т. д. с хвостовиками 2,35 – 3,2. Без расходного инструмента.

№ 28 359 комплект из 2 шт.

