

СОЕДИНЕНИЯ PERROT

Соединения PERROT (ПЕРРОТ) – быстро-разъёмные соединения подходят для соединения между собой трубопроводов, рукавов и шлангов, либо присоединения трубопроводов к резервуарам и цистернам. Соединения применяются для транспортировки холодной и горячей воды, сжатого воздуха, масел, топлива, бетона и других густых и тяжелых масс.



Традиционно соединения PERROT применялись для систем орошения, но за длительный период использования и усовершенствования, теперь быстроразъёмные соединения PERROT широко применяются как в сельскохозяйственной отрасли, так и в различных сферах промышленности, для бурения скважин, при строительстве и ремонте трубопроводных систем, шоссе, подземных туннелей для отвода грунтовых или сточных вод, в очистных системах, в системах пылеподавления, в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

Преимущества соединений PERROT:

- Надежное и герметичное соединение, даже при сильном загрязнении системы;
- Удобство эксплуатации, возможность работы соединения при отклонении на угол до 15 градусов;
- Широкий диапазон диаметров (от 50 до 200 мм);
- Рабочее давление для размеров 50 – 150 мм – до 10 бар, для размеров 216 мм – до 8 бар

Технические параметры:

Давление	150 psi / 10 бар
Материал	Алюминий

- транспортировка горячей и холодной воды;
- транспортировка сжатого воздуха;
- транспортировка топлива, масел;
- транспортировка бетона и других густых и тяжёлых масс.

Соединение Perrot в сборе

Размеры		Алюминий
дюйм	мм	
2"	50	TL200PRT
3"	75	TL300PRT
4"	100	TL400PRT
6"	150	TL600PRT



Заглушка глухая для розетки Perrot

Размер		Алюминий
дюйм	мм	
2"	50	TL200PRT-KKM
3"	75	TL300PRT-KKM
4"	100	TL400PRT-KKM
6"	150	TL200PRT-KKM



Заглушка с замком для ниппеля Perrot

Размер		Алюминий
дюйм	мм	
2"	50	TL200PRT-KKV
3"	75	TL300PRT-KKV
4"	100	TL400PRT-KKV
6"	150	TL600PRT-KKV

